

Спецификация

- Неуправляемый PoE коммутатор



Технические характеристики

Модель	Коммутатор Optimus U11-4F1b/2F_V.1
Сетевые порты	3 порта 10/100 Мбит/с RJ-45, PoE+ 1 порт 10/100 Мбит/с RJ-45, PoE++ 2 порта 10/100 Мбит/с RJ-45, Uplink
Сетевые стандарты	IEEE802.3i 10 BASE-T IEEE802.3u 100 BASE-TX IEEE802.3x Flow Control
PoE Стандарты	IEEE 802.3af/at/bt (42,5 – 57В)
PoE Исходящий ток	PoE-порты 1~3: 1/2 (+52В), 3/6 (GND) ≤30Вт PoE-порт 4: 1245 (+53В), 3678 (GND), совместим с 1/2 (+52В), 3/6 (GND) ≤60Вт
Дальность передачи	До 100м
Watchdog	Да
PoE Бюджет	65 Вт
Питание коммутатора	AC 90~240В, 50/60Гц
Метод коммутации	Store-and-Forward
Коммутационная способность	1,2 Гбит/с
Таблица MAC-адресов	2000 адресов media access control (MAC) на систему
Светодиоды состояния	Power, Link/Activity, PoE
Электрозащита	Молниезащита: 6 кВ, согласно: IEC61000-4-5 (до 4кВ от разряда в порт) Защита от электростатического разряда: 8 кВ, согласно: IEC61000-4-2

Требования к окружающей среде	Рабочая температура: от -30°C до 50°C Относительная влажность: от 10% до 90% (без конденсата) Температура хранения: от -40°C до 70°C
Сертификация	CE Mark; FCC Part15, Class B; RoHS 2.0
Физические характеристики	Размеры: 190x80x36 мм Вес: 0,5 кг
Комплектация	Коммутатор x 1 Руководство x 1
Система охлаждения	Пассивная