

## Спецификация

- Количество пользователей – 1000
- Встроенный считыватель – EM-Marine
- Тип клавиш – механический
- Степень защиты оболочки – IP10



### Технические характеристики

Модель	Кодонаборный контроллер Optimus AC-KMRE210
Количество пользователей	1000
Режимы работы	Карта или единый пароль
Встроенный считыватель	Есть
Дальность считывания идентификаторов	До 40 мм
Тип встроенного считывателя	EM-Marine
Частота	125 кГц
Возможность подключения внешнего считывателя	Нет
Совместимость	Контроллер будет корректно работать с любыми идентификаторами формата EM-Marine, подключение внешнего считывателя
Коммутация	11-ти проводная подготовка
Размер хранимого идентификатора	3 байта
Величина пароля	4 символа
Коммутируемый ток замка	До 3.5 Ампер (DC 12В)
Длительность открытия двери	0-60 секунд

Рабочее напряжение	DC 12В
Индикация	Есть
Подсветка клавиш	Нет
Тип клавиш	Механический
Зуммер	Есть
Степень защиты оболочки	IP10
Рабочая температура	0°С до +45°С
Рабочая влажность	10 - 90 %
Материал корпуса	Пластик
Цвет	Черный
Габариты	117 x 75 x 20 мм
Комплектация	Контроллер Набор контактов для подключения Руководство пользователя