

Спецификация

- Угловой кронштейн Optimus УК-1 для крепления камер видеонаблюдения на угловые поверхности.
- Специальная монтажная площадка подходит как для монтажа камер, так и для монтажных коробок.
- Для удобства установки монтажных коробок Optimus РВ-01 кронштейн оснащен резьбовыми клепками.



Технические характеристики

Модель	Угловой кронштейн Optimus УК-1
Вид крепления	На угол
Материал	Оцинкованная сталь
Диаметр мачты	От 76 мм
Ширина крепежной ленты	До 24
Масса	0,56 кг
Нагрузка	До 10 кг
Габаритные размеры	144*138*65 мм
Толщина металла	2 мм

Комплектность:

1. Кронштейн
2. Винт М4 – 4 шт.

Поддерживаемые монтажные коробки:

JB-100

JB-05

JB-01

PB-01

Поддерживаемые монтажные коробки:

Optimus Smart IP-P042.1(4x)D

Optimus Basic IP-P045.0(4x)D

Optimus Smart IP-P045.0(4x)D

Optimus Basic IP-P042.1(2.8)MD

Optimus Smart IP-P042.1(2.8)MD

Optimus Basic IP-P045.0(2.8)MD

Optimus Smart IP-P045.0(2.8)MD

Optimus Basic ACT IP-P045.0(2.8)MD