

Спецификация

- Для левосторонних и правосторонних дверей
- Фильтры внутри поршня для защиты камеры от попадания грязи при дополнительной заливке масла
- Диапазон рабочих температур от -55 до +60 С°



Технические характеристики

Модель	Дверной доводчик Optimus DC-85 (графит) v.1
Рекомендованный вес дверного полотна	65 - 85 Кг
Рекомендованная ширина дверного полотна	900 – 1300 мм
Габариты тела доводчика (мм)	202x44x68
Посадочные размеры (мм)	188x19
Фиксация открытого положения	Нет
Максимальный угол открытия	180°
Угол закрывания	180° - 20°
Угол дохлопывания	20° - 0°
Регулировка скорости	2 клапана (скорость закрытия и скорость дохлопывания)
Универсальный тип двери	Да (левосторонняя/правосторонняя, открывающаяся внутрь или наружу)
Рабочая температура	от – 55 °С до +60 °С
Срок службы	500 000 испытаний
Материал	Алюминий
Вес доводчика, кг	1,7

(включая кронштейн)	
Комплектация	1) Тело доводчика 2) Рычаг 3) Монтажный комплект для крепления 4) Пластиковая декоративная крышка 5) Руководство пользователя с монтажным шаблоном

Не совместим со скользящими штангами Optimus SL!