

Дистрибьютором оборудования под торговой маркой «OSNOVO» на территории Российской Федерации является ООО «ТД В1 Электроникс».

Серийный номер* _____

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

OSNOVO
cable transmission

Коммутатор 2.5G

SW-5D-1

ПАСПОРТ

EAC

*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

1. Назначение и основные сведения об изделии

SW-5D-1 – это сетевой коммутатор 2.5G Ethernet предназначенный для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов. Поддерживает скорость передачи данных до 2.5Гбит/с.

2. Основные технические данные

Модель	SW-5D-1
Общее кол-во портов	5
Кол-во портов 2.5GE	5
Топологии подключения	Звезда, каскад
Буфер пакетов	12 МБ
Таблицы MAC-адресов	16К
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric)	80 Гбит/с
Скорость обслуживания пакетов (Forwarding rate)	28.8 Mpps
Поддержка Jumbo Frame	12КБ
Стандарты и протоколы	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3i – 10BaseT• IEEE 802.3u – 100BaseTX• IEEE 802.3ab – 1000BaseT• IEEE 802.3bz – 2.5GBaseT• IEEE 802.3x – Flow Control
Управление	-
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none">• 100/10• 2.5G/1G• PWR
Питание	Блок питания AC 90-253V / DC 12V (2A)
Энергопотребление	<5Вт
Встроенная грозозащита	3 kV, 8/20us
Охлаждение	Конвекционное (без вентилятора)
Размеры (ШxВxГ) (мм)	160x31x112
Вес (без упаковки), кг	0.55
Способ монтажа	на плоскую поверхность
Рабочая температура	-10...+55°C
Дополнительно	Режим CCTV (250м при 10 Мбит/с)

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



3. Комплект поставки

1. Коммутатор SW-5D-1 – 1шт.
2. Блок питания AC230V / DC12V(2A) – 1шт.
3. Руководство по эксплуатации –1шт.
4. Упаковка – 1шт.

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) со дня продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service