

## Спецификация

- Разрешение 700 ТВЛ
- Тип сигнала CVBS
- 1/3" CMOS Sensor
- Встроенная система контроля и учета доступа (СКУД)
- Контакты кнопки выхода



### Технические характеристики

Модель	Вызывная панель Optimus Leader DSA-30IR (b)
Матрица	1/3" CMOS
Разрешение	700 ТВЛ
Тип сигнала	CVBS
Поддерживаемые стандарты	PAL
Угол обзора	65°x35°x80° (ГxВxD)
Тип подключения	4-х проводное
Объектив	Фиксированный 3.6 мм
ИК-подсветка	0 Лк (ИК-подсветка включена), 5 ИК диодов, 940нм
Дальность ИК-подсветки	До 1.5 метров
Система контроля и учета	Есть, формат EM-marine
Частота СКУД	125 кГц
Количество ключей	До 50 шт.
Кнопка записи, замены ключей администратора	Есть
Запись, удаление ключей	Через ключи администратора
Реле управления замком	Есть
Тип контактов реле	Н.Р/Н.З. (NO/NC)
Время открытия реле замка	5 сек. (фиксированное)
Коммутируемый ток и напряжение реле	До 1А / до 30В (до 2А/12В)

Контакты кнопки выхода	Есть
Цвет панели	Черный
Подсветка кнопки	Есть
Размер	140.5x42.8x28.5 мм
Питание	12В (от монитора)
Рабочая температура	-40°C ~ +50°C
Рабочая влажность	10% - 90% без образования конденсата
Способ монтажа вызывной панели	Настенный / Угловой кронштейн
Материал корпуса вызывной панели	Металл/пластик
Вес нетто	275 г
Степень защиты	IP64
Комплектация	<p>Вызывная панель с кабелем (23см) – 1шт.          Монтажный комплект – 1шт.          Комплект проводов для подключения - 1шт.          Козырек для панели – 1шт.          Уплотнительная прокладка для настенного монтажа вызывной панели – 1шт.          Ключ/брелок – 7шт(5 ключей пользователей/2 ключа администратора)          Угловой кронштейн для вызывной панели – 1шт.          Коробка-1шт.</p>

### Обратите внимание!

Данная модель вызывной панели совместима со следующими моделями комплектов видеодомофонов Optimus:

- Optimus Leader 2.0 IK-7.0 (w+b)
- Optimus Leader 2.0 IK-7.0 (b+b)
- Optimus Leader 2.0 IK-4.0 (w+b)
- Видеодомофон Optimus Leader DM-24B (w)
- Видеодомофон Optimus Leader DM-27B (w)
- Видеодомофон Optimus Leader DM-27B (b)