

Кабель Optimus UTP-5e 4x2x0.5 Cu (outdoor) 305м

Описание

Кабель Optimus UTP (неэкранированная витая пара) 4 пары, категории 5е, для внешней прокладки. Кабель состоит из 4х пар одножильных проводников из высокоочищенной бескислородной меди (24AWG), заключенных в ПЭ оболочку.



Для удобства снятия оболочки в кабеле предусмотрена разрывная нить. Для удобства замера кабеля и определения длины сегмента на внешней оболочке кабеля нанесены метровые метки (европейский стандарт).

Применяется в системах СКС (структурированных системах телекоммуникационных кабелей, в том числе в системах видеонаблюдения).

При монтаже кабеля необходимо соблюдать минимальный радиус изгиба, который равен 8 его внешним диаметрам. Слишком большой изгиб приводит к разрушению изоляции кабеля. Монтаж и прокладка кабеля осуществляется при температуре не ниже -10°C.

Кабель Optimus соответствует требованиям стандарта на витую пару TIA/EIA-568-B.2 и международному стандарту ISO/IEC 11801.

Технические характеристики

Характеристики	UTP-5e 4x2x0.5 Cu (outdoor)
Цвет оболочки	Черная

Частотный диапазон	1-100 МГц
Внешняя изоляция	ПЭ (полиэтилен), толщина 0,55мм
Толщина изоляции проводника	0,2мм
Тип проводника	Высокоочищенная бескислородная медь
Диаметр проводника	24AWG
Диаметр кабеля	5.1±0.2мм
Бухта	305м (2 бухты в одной коробке)
Стандарты	TIA/EIA-568-B.2 ISO/IEC 11801
Рабочая температура	От -40°C до +90°C
Температура монтажа	Не ниже -10°C
Масса	9360 гр.