

Спецификация

- 7" TFT LCD, цветной
- Сенсорный экран
- Поддержка стандартов AHD/TVI/CVI/CVBS
- Запись видео в разрешении 1920x1080
- Поддержка Smart life
- Поддержка Wi-Fi 2.4ГГц, DHCP, TCP/IP, RJ45



Технические характеристики

Модель	Видеодомофон Optimus DMH-17SWJ (w)
Дисплей	7" TFT LCD, цветной
Разрешение	1024x600
Управление	Сенсорный экран
Внешняя кнопка управления питанием	Есть
Подключение	4-проводное с вызывной видеопанелью, 4-проводное с дополнительным монитором видеодомофона, 4-проводное с камерой видеонаблюдения, 3-проводное с внешним замком
Поддерживаемые стандарты видео	AHD/TVI/CVI/CVBS
Стандарт видео	PAL/NTSC
Интерком	Полудуплекс (в параллель между домофонами)
Продолжительность беседы	120 секунд

Потребляемая мощность в рабочем режиме	7.5 Вт
Экранное меню	Меню настроек с поддержкой русского языка
Режим «Не беспокоить»	Да, режимы «Дома/Не дома/Режим сна»
Запись фото/видео	Да
Слот под SD карту	Да (до 128 Гб) 10 класс или выше
Количество мелодий звонка	12 + пользовательские рингтоны «.mp3»
Индивидуальный вызов для панели	Да
Автоответчик	Да
Удаление вызывной панели от домофона	До 100 м
Управление замком (с панели)	Да
Управление замком (с монитора)	Да, замок с характеристиками не выше чем 12В/2А
Регулировка времени открытия	От 1 до 10 сек
Функция фоторамки	Да
Фоновая музыка	Да
Переадресация вызовов на телефон	Да
Открывание замка с телефона	Да
Wi-Fi модуль	2.4 ГГц, IEEE 802.11b/g
Протоколы	DHCP, TCP/IP
Интерфейсы подключения	RJ45

Детектор движения	Да, для 4 каналов (запись по одному каналу одновременно)
Цифровой зум	Да
Тревожный вход	2 тревожных входа (Н.З. и Н.Р.)
Видео выход	Да
Возможности подключения	До 2х вызывных панелей, до 2х камер АHD-Н/АHD-М/ CVBS, до 5-ти дополнительных мониторов VMH-7.1, VMH-7.2, VMH-7.5, VMH-10.1, VMH-10.2., 1 внешний замок с характеристиками не выше чем 12В/2А
Совместимость с многоквартирными домофонами	Да, при наличии модулей сопряжения МСК и МСЦ
Количество мониторов в системе при различном входном сигнале	АHD-Н(1080P) – до 2х мониторов в системе АHD-М(720P) – до 4х мониторов в системе CVBS(960Н) – до 6и мониторов в системе
Напряжение питания	АС 100-240В (встроенный БП)
Класс защиты	IP 54
Рабочая температура	От -10°С до +50°С
Совместимые вызывные панели	4-проводные вызывные видеопанели
Способ монтажа	Накладной (монтажная пластина)
Размеры	190x120x20мм
Цвет корпуса	Белый
Масса	420 г